

地上デジタル対応テレビの再スキャン方法

大田市ケーブルテレビに接続するとテレビのチャンネルの再設定（再スキャン）が必要となる場合があります。

※ 下記の「再スキャン方法」は各メーカーの代表機種の設定方法です。
機種により操作が異なる場合がありますので、詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください、不明な場合は各メーカーにお問合せください。

メーカー名	再スキャン方法
シャープ (SHAPE) AQUOS	<ol style="list-style-type: none"> 1 リモコンで「地上D(地上デジタル放送)」を押す 2 ホームメニューから「設定」を選ぶ 3 「視聴準備」→「テレビ放送設定」と順に選び、決定を押す 4 「チャンネル設定」を選び、決定を押す 5 「地上デジタル」→「地上デジタル-追加」と順に選び、決定を押す 6 「する」を選び、決定を押す 7 追加が終わったら、「終了」で決定を押す
パナソニック (Panasonic) VIERA	<ol style="list-style-type: none"> 1 リモコンの「メニュー」を押す 2 「設定する」を選び、決定を押す 3 「初期設定」を選び、決定を押す 4 「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す 5 「チャンネル設定」を選び、決定を押す 6 「地上デジタル」を選び、決定を押す 7 「再スキャン」を選び、決定を押す ※ 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。 8 内容を確認して、「戻る」を押し終了する 9 終わったら「元の画面」を押す
ソニー (SONY) BRAVIA	<ol style="list-style-type: none"> 1 テレビを地上デジタル放送に切り替えて、リモコンの「ホーム」を押す 2 「設定」を選ぶ 3 「放送受信設定」を選び、決定を押す 4 地上デジタルの「自動チャンネル設定」を選ぶ 5 「再スキャン」を選択して、決定を押すとチャンネルの再スキャンが開始される
東芝 (TOSHIBA) REGZA	<ol style="list-style-type: none"> 1 リモコンの「設定メニュー」を押す 2 「初期設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル自動設定」と順に選ぶ 3 「再スキャン」を選び、決定を押す ※再スキャンの結果、放送に変更があった場合は、①～⑫への設定方法を選ぶ画面が表示されます。以下のどちらかを選び決定を押します。 <ul style="list-style-type: none"> ・すべて設定し直す(地上デジタル放送のすべての設定をし直します) ・現在の設定に追加する(①～⑫の未設定のボタンだけ新たに設定します) 4 再スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下の操作をする <ul style="list-style-type: none"> ・設定された内容を確認する場合 「はい」を選び、設定内容を確認して、決定を押す ・設定された内容を確認しない場合 「いいえ」を選び、決定を押す 5 「終了」を押す

メーカー名	再スキャン方法
三菱 (MITSUBISHI) REAL	1 テレビを地上デジタル放送に切り替えて、リモコンの「メニュー」を押す 2 「設定」を選び、決定を押す 3 「チャンネル再設定」を選び、決定を押す 4 登録内容を確認して、決定を押す 5 「完了」が選ばれていることを確認して、決定を押す ※スキャンの結果を反映させない場合は、「中止」を選び、決定を押す 6 「メニュー」を押す
日立 (HITACHI) Wooo	1 リモコンの「メニュー」を押す 2 「各種設定」→「初期設定」と順に選び、決定を押す 3 「受信設定」→「受信設定(地上デジタル)」と順に選び、決定を押す 4 「CH合わせ(地域名)」→「地域名」と順に選び、決定を押す 5 お住まいの地域を設定し、決定を押す 6 「再スキャン」→「開始する」と順に選び、決定を押す 7 スキャン終了後、「メニュー」を押す
ビクター (Victor) EXE	1 テレビを地上デジタル放送に切り替えて、リモコンの「メニュー」を押す 2 「初期設定」→「機器設定」→「本機の詳細設定」と順に選び、決定を押す 3 「受信チャンネルのスキャン」を選び、決定を押す 4 「再スキャン」を選び、決定を押すと、チャンネルスキャンが開始される 5 チャンネルスキャンが終了すると、終了画面が表示されるので、「戻る」を選び、決定を押しメニュー画面に戻る

BS(衛星)放送に切替えた時、画面に、「衛星アンテナがショートしています」と表示される場合

テレビのBS(衛星)アンテナ設定で、BSアンテナへの電源供給を「切」に設定してください。