

大町市文化会館舞台照明設備概要

電源容量	3φ4W 60Hz 400kVA
負荷回路	234回路
調光器	丸茂電機 マリオネットスター プリセットフェーダー100本3段

名称	概要	回路数	容量	備考
7φSUS	T型*16 1回路2口	8	3kW	CEC-II*4 MS-II*4
1SUS	T型*32 サスハッチ	16	3kW	CEC-II*16 MS-II*15 DMX回線*2
2SUS	T型*32 サスハッチ	16	3kW	CEC-II*16 MS-II*15 DMX回線*2
3SUS	T型*32 サスハッチ	16	3kW	CEC-II*16 MS-II*15 DMX回線*2
4SUS	T型*32 サスハッチ	16	3kW	CEC-II*2 MS-II*15 DMX回線*2
1BO	200W 切替8回路 19*4色		3kW	#W #72 #W #78
2BO	200W 切替8回路 19*4色		3kW	#W #72 #W #78
3BO	200W 切替8回路 19*4色		3kW	#W #72 #W #78
UH	500W 36*4色	16	6kW	#71 #72 #63 #22
LH	300w 18*4色	12	3kW	#72 #59 #22 #40 上下中各4回路
Fr(下)	T型コンセント*20 5色	10	3kW	CEC-II*4 CSQ*14 2回路7キ 下3段各4台 上2段各3台
Fr(上)	T型コンセント*20 5色	10	3kW	CEC-II*4 CSQ*14 2回路7キ 下3段各4台 上2段各3台
1CL	T型コンセント*36	18	3kW	CMQ*30 ERQ-15*1 8台3色+6台1色 または 6台5色 7キ1回路
2CL	C型コンセント*24	12	6kW	CLQ*12(10インチ) 2kwクセノンピンスポット*2
花道フット	100W*32(上・下各) 片側2色	4	3kW	1回路1口
7φアコンセント(下)	C型コンセント*20	20	3kW	1回路1口 上手のみF1~F4
7φアコンセント(上)	C型コンセント*24	24	3kW	1回路2口
7φアコンセント(前)	C型コンセント*8	4	3kW	1回路1口
7φアコンセント(奥)	C型コンセント*3	3	3kW	1回路1口
鳥屋コンセント	C型コンセント 上・下各2	4	3kW	1回路1口
オケヒコンセント	C型コンセント*8	4	3kW	1回路2口 花道フットと差替え
天反ライト	QCO型300W*42	6	3kW	3SUSと切替え

		数量	
コード・変換	T-T2又	30	
	C-T2又	10	
	C-T3又	10	
	C-C2又	5	
	T-T2m	20	
	T-T5m	10	
	T-T10m	10	
	C-T5m	30	
	C-A10m	20	
	効果器	ダブルマシン	2
エフェクトマシン		1	
エフェクトパターンPV型			雲・雨・雪・炎 各2
先玉 SDZ4"		4	
先玉 SDZ6"		4	
先玉 SDZ8"		4	
先玉 SDZ10"		4	
先玉 SDZ12"		4	
マスキングキャリアケース		2	
マスキングアダプター		2	
スタンド類	CCD-P	2	
	ミラーボール	1	吊り・置き両用 楕円形
	Loスタンド	15	
	Hiスタンド	4	
	ハンガー	10	アルミ44
	ベース	18	
	バンドア	6	8インチ
	バンドア FQH用	6	
	3連アーム	4	
	スポット	CEC-II	18
DF500w		8	
CEC500w		8	
ソースフォー		12	26°
EPD3-1000W		2	
FQH		6	
パーライト 500w VN		16	
パーライト 500w N		28	

特電	3相4線式 100v 75kw		
	3相3線式 200v 30kw		